



Rivestimento in PVC Autoposante

Pavimento a secco in GESSOFIBRA 30 - 35 mm

ISOGOMMA 20 mm

ISOGOMMA 10 mm

Solai  
esistente

Pavimento fonoisolante a secco con lastra gessofibra e fibra di legno di spessore totale mm 30-35 battentata maschio - femmina per garantire la continuità della chiusura, poggiate su doppio strato di ISOGOMMA di spessore rispettivamente mm 20 e mm 10.  
Il rivestimento a vista è da eseguire con PVC autoposante.

In alternativa alla lastra WF può essere usata la lastra di tipo standard senza la fibra di legno, da noi sconsigliata in quanto peggiorativa delle caratteristiche fonoisolanti del pavimento.

Trattamento Acustico a Pavimento  
Sezione Stratigrafica Verticale  
Scheda **PV-PVC\_2GF2IG\_FL**

**Bondi**  
TECNOLOGIE & SISTEMI

15-09-2016  
Data Protocollo  
1-FS  
Scale

Ns rif.: F002  
PV-PVC\_2GF2IG\_FL  
Cliente / Fornitore:

Sezione Tipo  
Sinisi modifiche apportate  
Trattamento Acustico a Pavimento  
M.F. Designate  
M.F. Approvato

Contenuto disegno:  
1/1  
Foglio:  
Disegno  
F002.0-16  
rev.  
anno  
PA-ST-02  
Tavola  
Sigla  
rev.